



## Proline 1406

### 280007

Profilo lineare 14x6 mm per montaggio superficiale a parete o plafone



Alimentazione 24Vdc

Profilo lineare in alluminio dimensioni 14x6 mm con schermo di protezione in materiale plastico trasparente o opaco a illuminazione indiretta

Equipaggiato con strip led da 11 watt/180 led metro per effetto linea continua

Alimentazione 24V a tensione costante; dimmerabile con apposito alimentatore/regolatore

Equipaggiato con cavetti di collegamento all'alimentatore di 50 cm

Realizzabile a richiesta con lunghezze multiple di 2,5 cm

Colori (a): alluminio anodizzato (9)

Temperatura colore (b): 3000K (3) e 4000K (4)

Ottiche (c): diffusa 120° opalina (O)

Flusso Led

Codice	Descrizione	Alimentazione	Potenza Led	Ottica	Flusso Led		
					2700K lumen	3000K lumen	4000K lumen
		V	W				
280007.1.050.abc	50 cm 11w/m	24V	5,5	120°		420	445
280007.1.100.abc	100 cm 11w/m	24V	11,0	120°		840	890
280007.1.150.abc	150 cm 11w/m	24V	16,5	120°		1260	1335
280007.1.200.abc	200 cm 11w/m	24V	22,0	120°		1680	1780
280007.1.250.abc	250 cm 11w/m	24V	27,5	120°		2100	2225
280007.1.300.abc	300 cm 11w/m	24V	33,0	120°		2520	2670
280007.TP	Terminale ABS						
280007.TPF	Terminale ABS con foro						

Accessori



Terminali in ABS